

NEKO 53 ATV-V23

Cortacesped para uso profesional con motor Loncin de **196cc. 53 cm** de anchura de corte. Autopropulsado con tracción variable en **4 posiciones** de gran calidad a una velocidad que varía entre **2,6km/h** y **4,4 km/h**.

Chasis de acero reforzado. Asidero protector frontal, **Manillar de 25 mm** de grosor regulable en altura con soporte de gran resistencia fijado al chasis y fabricado en aluminio fundido.

Regulación de altura de trabajo regulable en **7 posiciones (entre 20 mm y 80 mm)**. Ruedas delanteras de **8 pulgadas** y traseras de **10 pulgadas** dotadas de doble rodamiento de bolas muy resistentes y sellados para evitar la entrada de polvo y humedad.

Tres tipos de corte: **Recogida, salida lateral y Mulching.**

Gran capacidad y calidad de recogida con saco de **75 l** fabricado en **Nylon con refuerzo de lona en la parte superior y en la parte trasera** para proteger al usuario de posibles proyecciones de los restos de hierba.


Asa trasera del saco para facilitar la descarga.

Motor	Loncin
Cilindrada	196 cc / 4,2 kW
Velocidad máxima	4,4 km/h
Tracción	Autopropulsado con tracción variable
Material chasis	Acero reforzado
Funcion de corte	Salida trasera, lateral y mulching
Altura de trabajo	7 posiciones entre 20 y 80mm
Ancho de corte	530 mm
Volumen de recogida	75 l
Material del saco	Nylon con refuerzo superior de lona
Peso	46,5 kg

Fácil almacenamiento en vertical



Tubo del manillar de 25 mm. Palomillas de acero con empuñaduras de caucho



Sistema de transmisión variable

Soporte del manillar y toma de enchufe rápido de manguera fabricado en aluminio fundido

Saco con refuerzo de lona para evitar proyecciones y asa trasera para facilitar la descarga de la hierba



Palanca de regulación de altura de acero de 5mm con asidero de caucho.



Peine frontal que mejora el flujo de aire en posiciones de corte bajas.



Chasis de acero reforzado



Faldilla de caucho trasera que protege al usuario de la proyección de restos de hierba cortados.

